



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров | Патрон |
| Краткое название устройства | C1 Master-350 |
| Тип искрового разрядника | Электрическая распределительная сеть |

Дополнительные характеристики


| | |
|--|--------------------------------|
| Тип и класс искрового разрядника | Тип 1 |
| Технология, используемая в искровом разряднике | Искровой промежуток |
| Система заземления | TN TT |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В переменный ток 50 Гц |
| Номинальный ток разряда | 25 кА |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 350 В |
| [Up] уровень защиты по напряжению | 1.5 test1 тип 1 |
| [If] сопровождающий ток | 50 кА |
| Локальная индикация | Индикатор цвет: белый/красный |
| Исполнение выключателя | Втычной |
| Монтажная опора | Для SPD модуля |
| Шаг 9 мм | 4 |
| Высота | 50 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Глубина | 57 мм |
| Цвет | Антрацитово-серый (RAL 7016) |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) |
| Время выполнения команды выключателем | < 100 ns |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Стандарты | EN 61643-11 IEC 61643-1 |
| Степень защиты IP | Лицевая панель : IP20 |

| | |
|---|-------------|
| Относительная влажность | 5...90 % |
| Рабочая высота | 0...2000 м |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0902 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|