



### Основные характеристики

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Серия продукта                     | Harmony 9001K    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сигнальная лампа |
| Краткое название устройства        | 9001K            |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Материал окантовки                                   | Хромированный металл                                                 |
| Монтажный диаметр                                    | 30 мм                                                                |
| Форма головки сигнального блока                      | Круглая                                                              |
| Тип объектива                                        | Куполообразный (пластик)                                             |
| Цвет толкателя или линзы                             | Зеленый                                                              |
| Источник света                                       | Лампа накаливания                                                    |
| Цоколь лампы                                         | BA 9s                                                                |
| Питание блока световой сигнализации                  | Прямой                                                               |
| Присоединения                                        | Винтовой зажим (1 x 0,22...2 x 1,5 мм²) в соответствии с IEC 60947-1 |
| Момент затяжки                                       | 0.8 Н-м в соответствии с IEC 60947-1                                 |
| Форма головки винта                                  | Поперечный перфорированный                                           |
| Форма головки винта                                  | Поперечный перфорированный головка                                   |
| Рабочее положение                                    | Любое положение                                                      |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 250 В (степень загрязнения: 2) в соответствии с IEC 60947-1          |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                  |
| ?????? ?? ?????????? ??????????                      | 10 А плавкая вставка в соответствии с IEC 60947-5-1                  |
| Источник света                                       | Лампа накаливания                                                    |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе      | 10 А                                                                 |
| Общая ширина CAD                                     | 54 мм                                                                |
| Общая высота CAD                                     | 70 мм                                                                |
| Общая высота CAD                                     | 42 мм                                                                |
| [Us] номинальное напряжение сети                     | 24...28 V пер./пост. ток                                             |
| Масса продукта                                       | 0.134 кг                                                             |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
|----------------------|------------------|

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14 |
| Сертификация продукта                     | NEMA<br>UL 508                                                                                                |
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                            |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                   |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                                                                                                   |
| Виброустойчивость                         | 7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                          |
| Ударопрочность                            | 50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                                                                         |
| Категория перенапряжения                  | Класс II в соответствии с IEC 61140                                                                           |
| Степень защиты IP                         | IP66 в соответствии с IEC 60529                                                                               |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                               |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|