

Технические характеристики продукта

Характеристики

CSU794797

Wibe - подвес 20 - сталь горячеоцинкованная - H:725 мм



Основные характеристики

Диапазон	Wibe
Тип устройства или его аксессуаров	Вертикальная часть
Место монтажа	Для область с высоким уровнем экологической коррозии, влажности и загрязнения воздуха такие как промышленные и прибрежные зоны, химические предприятия

Дополнительные характеристики

Форма	C-образная двусторонняя
Монтажная опора	Пол Потолок
Материал с обработанной поверхностью	Сталь, оцинкованный горячим способом
Класс коррозии	C3/C4
Высота	730 мм
Ширина	155 мм
Глубина	150 мм
Вес	324 kg / комплект из 100 шт.

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
