



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Размыкание по максимальному напряжению
Краткое название устройства	IMSU
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz
Пороговое напряжение срабатывания	275 V / 3...15 s 300 V / 1...5 s 350 V / 0.25...0.75 s 400 V / 0.07...0.2 s 255 V
Шаг 9 мм	2
Совместимость изделий	IC60 IID Единичная клемма Двойная клемма M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 IID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
Локальная индикация	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Высота	82.5 мм
Ширина	18 мм

Глубина	68 мм
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 0.5...4 мм ² гибкий Клеммный зажим 1...6 мм ² жесткий
Длина зачистки проводов	10 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50550
Этикетки качества	CE
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---