

Динамометрическая отвертка - TSD 25 SAC - 1212315

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Динамометрическая отвертка с предварительно настроенным крутящим моментом 2,5 Нм, шестигранный привод 4 мм для контргайки разъема с магистральным кабелем.

На рисунке показан вариант TSD 04 SAC

Преимущества для Вас

- Разные штекерные насадки SAC ... для самых разнообразных задач
- Динамометрическая отвертка TSD ... SAC с разными крутящими моментами от 0,2 Нм до 2,5 Нм
- В динамометрических отвертках TSD-M... возможна индивидуальная настройка крутящего момента
- К адаптеру TSD-M... подходят различные насадки

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 4 6 3 5 6 4 5 5 5 9 6
GTIN	4046356455596
Вес/шт. (без упаковки)	100,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	205 мм
Ширина (a)	37 мм
Толщина стержня	0 мм
Ширина стержня	0 мм
Высота стержня	100 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Конструкция	Шестигранник SW4

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Динамометрическая отвертка - TSD 25 SAC - 1212315

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU x-
DE.xx08.B.02974