

## Корпус для электроники - EMG 30-LG/SET - 2940016

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус для электронных устройств в комплекте, состоит из корпуса и клеммных блоков для печатных плат, шаг 5 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Выбор между четырьмя размерами крышек в прозрачном или цветном исполнении
- ✓ Практичная и удобная схема подсоединения проводников
- ✓ Высокая гибкость благодаря широкому многообразию вариантов
- ✓ Удобное и надежное закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
- ✓ Унифицированные рациональные корпуса
- ✓ Компактное размещение электронных устройств в модулях с интервалами, выбираемых с шагом от 10 до 150 мм
- ✓ Класс воспламеняемости изоляционного материала V0 (согласно UL 94)
- ✓ Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения
- ✓ Универсальные печатные платы для любого размера шага

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 017918 079796 |
| GTIN                     | 4017918079796                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 50,420 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Тип корпуса      | Установочный корпус                         |
| Материал корпуса | Поликарбонат PC армированный стекловолокном |
| Цвет (RAL)       | зеленый                                     |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

# Корпус для электроники - EMG 30-LG/SET - 2940016

## Технические данные

### Размеры

|             |         |
|-------------|---------|
| Длина       | 75 мм   |
| Высота      | 47,5 мм |
| Ширина      | 30 мм   |
| Размер шага | 5 мм    |
| Глубина     | 75 мм   |

### Технические данные

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка     | 1,5 Вт |
| Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм | 1,7 Вт |
| Полюсов                                                 | 10     |

### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Содержимое комплекта

### Клеммы для печатной платы - MKDS 3/ 2 - 1711026



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

### Корпус для электроники - EMG 30-LG - 2947860



Корпус для электронных устройств, с защелкивающимися ножками для монтажной рейки EN 50022, для установки одной печатной платы, без винтовых клемм и крышки

### Клеммы для печатной платы - MKDS 3/ 3 - 1711039



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

## Корпус для электроники - EMG 30-LG/SET - 2940016

### Содержимое комплекта

---

Клеммы для печатной платы - MKDS 3/ 4 - 1711042



Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 А, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

---

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты

EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



B.01742