



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iPB
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопка
Краткое название устройства	IPB
Стандарты	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Дополнительные характеристики

Тип контактов	1 Н.З.
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	20 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Тип управления	1 кнопка серый
Локальная индикация	LED indicator: red, long service life 100000 h of constant lighting efficiency (consumption 0.3 W)
Напряжение цепи сигнализации	Пер. ток : 110...230 V 50/60 Hz
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя сторона : Libro Верхняя сторона : ProDis Верхняя сторона : Clario
Шаг 9 мм	2
Высота	82 мм
Ширина	18 мм
Глубина	71.5 мм
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	AC-22 : 30000 циклы переменный ток 50/60 Гц
Присоединения	Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² rigid Не перекрывающийся туннельный зажим 1 кабель (-и) 0.5 mm² гибкий

Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible with ferrule
 Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
 Не перекрывающийся туннельный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий
 Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible with ferrule

Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---