

MS25-10



Особенности

Артикул	004600100
Наименование	MS25-10
Вес	.255
Группа	Автоматические выключатели защиты двигателей и аксессуары
Номинальный ток (А)	10
Параметры (А)	6,3 - 10
Количество полюсов	3
Серия	MS

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

Ширина	mm
Высота	mm
Глубина	mm
Защита от температуры	
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	kW
С интегрированным вспомогательным переключателем	yes
Номинальный постоянный ток	A
С встроенным расцепителем пониженного напряжения	yes
Количество полюсов	3
Номинальное рабочее напряжение	400V
Диапазон уставки тока расцепления	10A
Степень защиты (IP)	IP20
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Тип управляющего элемента	Нажимная кнопка
Тип расцепителя	Thermomagnetic
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В	kW
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В, AC	kA
Диапазон регулировки без задержки срабатывания	6,3A

расцепителя короткого замыкания

Чувствительность к обрыву фазы

yes

Конструкция прибора