



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M580
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи
Совместимость продукта	Ethernet + X стойка (BMEXBP...)
Концепция	Transparent Ready

Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	3 Ethernet, connector type: RJ45, показатель трансмиссии: 10/100 Mbit/s, режим передачи: витая пара с двойным экранированием
Web-сервер	Стандартный
Поддерживаемая среда передачи	Ethernet задняя панель
Служба обмена данными	Встроенный мультипортовый переключатель Управление полосой пропускания Сервер FDR Администратор сети SNMP Сканер Входов/выходов Modbus TCP и отправка сообщений Сканер Входов/выходов Ethernet/IP и отправка сообщений Поддержка RSTP Отображение порта
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Питание	Внутреннее электропитание через шасси
Локальная индикация	1 светодиод (зеленый) для процессор работает (RUN) 1 светодиод (красный) для отказ процессора или системы (ERR) 1 светодиод (зеленый/красный) для ETH MS (состояние порта конфигурации Ethernet) 1 светодиод (зеленый/красный) для Eth NS (Ethernet network status)
Потребляемый ток	555 мА при 3,3 В пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0,2 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 %

Степень защиты IP	IP20
Маркировка	CE
Сертификация продукта	UL
Директивы	2012/19/EU - WEEE директива 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/35/EU - low voltage directive
Стандарты	CSA C22,2 No 142 CSA C22.2 № 213, класс: класс I деление 2 EN/IEC 61131-2 UL 508
Стандарты	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 EN 61010-2-201

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1613 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---