




Klemmsan®

307330 PYK 4ILD

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
Упаковка блока	15
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	8 mm
Длина	63.10 mm
Высота(MR 32)	62.60 mm
Высота (MR 35x7.5)	— mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	220 V ~
Номинальный ток	10 A
Сечение	4 mm ²
Норма	EN 60947-7-3

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	4

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info напряжение

■	307329	24 VDC	4 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(6,35x31,75) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA,
■	307339	220 VAC	
■	307320	24 VDC	4 мм2, Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(6,35x31,75) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA,
■	307330	220 VAC	

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com