



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип рейки	Модульн. Регулируемый
Смонтированное устройство	TeSys : стационарный GV3 TeSys : стационарный GV2L TeSys : стационарный GV2P Compact : стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	9x 3P : стационарный : GV2L 9x 3P : стационарный : GV2P 1x 3P : стационарный : NG160 1x 3P : стационарный : NG160 NA 7x 3P : стационарный : GV3 1x 4P : стационарный : NG160 1x 4P : стационарный : NG160 NA 1x 3P или 4P : стационарный : NSXm вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
???-?? ????????????? ??????? (50 ??)	3 модули : GV2L , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа 3 модули : GV2L , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа 3 модули : GV2P , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа 3 модули : GV2P , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа 5 модули : GV3 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа 5 модули : GV3 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа

5 модули : NG160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 5 модули : NG160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 5 модули : NG160 NA без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 5 модули : NG160 NA без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 7 модули : NSXm без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 7 модули : NSXm без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 7 модули : NSXm без защита от замыкания на землю , соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 7 модули : NSXm без защита от замыкания на землю , соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 5 модули : NG160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 5 модули : NG160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 7 модули : NSXm с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 7 модули : NSXm с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
 7 модули : NSXm с защита от замыкания на землю , соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
 7 модули : NSXm с защита от замыкания на землю , соединительный блок в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа

Шаг 9 мм	48
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Ширина	600 мм
Масса продукта	0,34 кг
Цвет	Серый
Материал	Металл

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---