

## Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Применение	Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для шкафа
Тип устройства или его аксессуаров	Передняя и задняя панели цоколя
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	-
Состав устройства	1 передняя панель 1 задняя панель 4 угол 4 крышка угла Фиксаторы
Совместимость серий продукта	Spacial SFHD Spacial CRNG Spacial S3D Spacial SDX Spacial SF Spacial SFX Spacial SM Spacial SMX Spacial SD
Монтажная опора	Набор боковых частей цоколя


## Дополнительные характеристики

Способ установки	Фиксирующий элемент - в структуре расположение
Тип покрытия	Необработанный
Высота	200 мм
Ширина	Номинальн. : 1200 мм Real : 1215 мм
Масса продукта	13.908 kg

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 укомплектованный цоколь
Степень защиты IK	IK10

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---