


## Сальниковый корпус - VC-MP-S1-2M6 - 1607732

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Корпус с сальником, Сальниковый корпус, конструкция: VC1, материал корпуса: Цинк, литые под давлением, наружная поверхность с медным и никелевым покрытием



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 952945
GTIN	4017918952945
Вес/шт. (без упаковки)	367,730 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Сальниковый корпус - VC-MP-S1-2M6 - 1607732

### Сертификаты

EAC



B.01742