

Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12MS-4CON-M16/0,15 - 1400985

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встр. разъем (вилка) для датчика / исп. устр., 4-пол., M12, с мех. кл. А-типа, монтаж с передн. части стенки / резьб. крепл. с M16, с гибк. пров. 0,15 м (изол. из TPE), 4 x 0,34 мм²

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	500 stk
Минимальный объем заказа	500 stk
GTIN	 4 046356 514651
GTIN	4046356514651
Вес/шт. (без упаковки)	11,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12MS-4CON-M16/0,15 - 1400985

Сертификаты

Подробности сертификации

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 118976	
Номинальное напряжение UN	250 В
Номинальный ток IN	4 А
мм²/AWG/kcmil	22

EAC  B.01742
