

Корпус - HC-STA-D15-HHFS-1TTP16-ELC-AL - 1424353

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус D15, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 68 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 1x Pg16, Стандартн.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 370897
GTIN	4055626370897
Вес/шт. (без упаковки)	130,900 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	68 мм
Ширина	30 мм
Длина	63,5 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без

Корпус - HC-STA-D15-HHFS-1TTP16-ELC-AL - 1424353

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x Pg16
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал, уплотнение	NBR, проводящий

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------