

## Адаптер тестера - PAIS-4-FIX RD - 3032793

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом 5,2 мм, 6,2 мм и 8,2 мм, цвет: красный

### Преимущества для Вас

- Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке функционального ряда шунтирования
- Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 996709
GTIN	4046356996709
Вес/шт. (без упаковки)	2,360 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	53,3 мм
Длина	6,5 мм
Ширина	6 мм
Диаметр	5,8 мм
Диаметр штыря	2,4 мм

#### Общие сведения

Указание	Не вставлять под напряжением!
	Защелкивающийся кодирующий элемент, только для однократной вставки
	Защелкивающиеся принадлежности для контроля, только для однократной вставки
Цвет	красный

## Адаптер тестера - PAIS-4-FIX RD - 3032793

### Технические данные

Материал	Медный сплав
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
Напряжение, максимальное	250 В
Максимальный ток нагрузки	10 А
Циклы установки	1

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты


EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------

---