

Принадлежности - IC-DFR 5 - 1852053

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажная рама, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, Данные монтажные рамы применяются только вместе с IC 2,5/...-STGF-5,08

Преимущества для Вас

- ✓ Проходные монтажные рамы для инвертированных штекерных частей разъемов COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
- ✓ Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
- ✓ Крепежные фланцы снижают механическую нагрузку на точки пайки
- ✓ Используются с компонентами серии MSTB 2,5



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 108939
GTIN	4017918108939
Вес/шт. (без упаковки)	1,820 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	19 мм
Высота	16,75 мм
Ширина	49,07 мм
Размер шага	5,08 мм
Размер а	27,22 мм

Общие сведения

Серия изделий	IC-DFR
Группа изоляционного материала	I
Номинальное сечение	2,5 мм²
Изоляционный материал	PA

Принадлежности - IC-DFR 5 - 1852053

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	5

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------