

CEM50.00-230V-50/60Hz



Особенности

Артикул	004648103
Наименование	CEM50.00-230V-50/60Hz
Вес	1.105
Группа	Контакты силовые CEM, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакты для защиты двигателей
I (AC1) (A)	80
I (AC3 400V) (A)	50
P (AC3 kW) (kW)	22
АС Напряжение катушки ус (V)	230
Количество полюсов	3
Серия	CEM Контактор

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
3D Model



ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400 В	22kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество полюсов	3
Номинальный рабочий ток Ie при АС-3, 400 В	50А
Номинальный ток Ie при АС-1, 400 В	80А
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 50 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 60 Гц	230V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	230V
Диапазон рабочего тока Ie при АС-1	80

Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В	22
Тип напряжения управления	Переменный ток (AC)
Номинальный рабочий ток I _e при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW

Схема подключения

