



Klemmsan®

324749 YBK 2,5-3F LD 24 VDC PNP

2,5 мм², Пружинное соединение, Трёхъярусная клемма 1 вход 1 выхода для подключения датчиков со светодиодом, Материал изоляции РА, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	20
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	100.00 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	75.00 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1/EN 60947-7-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	AWG/22-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	spring/yaylı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info напряжение

	324740	24 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Трёхъярусная клемма 1 вход 1 выхода для подключения датчиков со светодиодом, Материал изоляции ПА, Бежевый
	324749	24 VDC	2,5 мм2, Пружинное соединение, Трёхъярусная клемма 1 вход 1 выхода для подключения датчиков со светодиодом, Материал изоляции ПА, Серый

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com