



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX1D6
Тип цепи управления	Пер. ток 60 Hz
Напряжение цепи управления	380 V пер. ток 60 Hz
Среднее сопротивление	300 Ом в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	14 гн
Совместимость изделий	LC1D80 LC1D95
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	3600 цикл/ч в ≤ 60 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,6 Ус в 55 °C отпускание 50/60 Hz 0,8...1,1 Ус в 55 °C находится в состоянии работы 50 Hz 0,85...1,1 Ус в 55 °C находится в состоянии работы 60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	220 В·А в 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	22 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Теплоотдача	6...10 Вт в 50/60 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Масса продукта	0.28 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0847 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---