

## Корпус - HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - 1412849

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус B16, крепление двумя защелками, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал, защитная крышка: РА, длина кабеля: 2, боковое, высота: 68 мм, кабельный ввод: без, патрубков: Нет, 2x M25, защитная крышка: да, Стандартн.

### Преимущества для Вас

- ✓ эффективное действие экрана при электромагнитных помехах



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 060712 |
| GTIN                   | 4055626060712                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 331,000 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|        |          |
|--------|----------|
| Высота | 68 мм    |
| Ширина | 57 мм    |
| Длина  | 117,5 мм |

#### Условия окружающей среды

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Класс защиты (IP)                               | IP66 (в установленном состоянии.)  |
|                                                 | IP67 (в установленном состоянии.)  |
|                                                 | IP54 (с закрытой защитной крышкой) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C                  |

#### Общие сведения

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Указание    | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Размер      | B16                                                            |
| Тип корпуса | Приборный корпус                                               |

# Корпус - HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL - 1412849

## Технические данные

### Общие сведения

|                                 |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                            | серый алюминий                                                                         |
| Тип фиксатора                   | крепление двумя защелками                                                              |
| Количество подключаемых кабелей | 2                                                                                      |
| Кабельный отвод                 | боковое                                                                                |
| Резьбовые элементы              | без                                                                                    |
| Тип резьбового соединения       | 2x M25                                                                                 |
| Защитная крышка                 | да                                                                                     |
| Материал корпуса                | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде                       |
| Материал поверхность корпуса    | без покрытия                                                                           |
| Материал, уплотнение            | NBR, проводящий                                                                        |
| Материал, защитная крышка       | РА                                                                                     |
| Указания по монтажу             | Одно отверстие закрыто пластиковой заглушкой и может быть открыто при помощи отвертки. |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|    |                                                                                     |                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|