

Обжимной контакт - SF-6DP2000 - 1607406

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, Отдельный контакт, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,5 мм² ... 1,5 мм²

Изображение может отличаться
в зависимости от области
подключения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 174848
GTIN	4046356174848
Вес/шт. (без упаковки)	0,390 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	1 мм
Тип контактов	Штифт
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	50
Сечение гибких проводников, мин.	0,5 мм²
Сечение гибких проводников, макс.	1,5 мм²

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Обжимной контакт - SF-6DP2000 - 1607406

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------
