



Прокладка , PG 13.5 , IP65

Тип  
Каталог №

KT13,5  
019658

## Программа поставок

|                                      |  |                 |                                                          |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Ассортимент                          |  |                 | Общие принадлежности к двери распределительного шкафа    |
| Принадлежности                       |  |                 | Управление кабелями                                      |
| Принадлежности                       |  |                 | Защитные кабельные чехлы                                 |
| Применяемое для                      |  |                 | Для стенок толщиной 2 - 8 мм                             |
| Материал                             |  |                 | Пластифицированный ПВХ<br>без содержания кадмия и свинца |
| Качество поверхности                 |  |                 | как RAL 7035                                             |
| ввод проводки                        |  |                 | PG 13,5                                                  |
| Диаметр отверстия                    |  | мм              | 21,5                                                     |
| Наружный диаметр провода             |  | мм              | 7 - 16                                                   |
| Применение кабеля NYM/NYY, 4-жильный |  | мм <sup>2</sup> | 1,5 - 4                                                  |

## Технические характеристики материал

|          |  |  |                                                          |
|----------|--|--|----------------------------------------------------------|
| Материал |  |  | Пластифицированный ПВХ<br>без содержания кадмия и свинца |
|----------|--|--|----------------------------------------------------------|

## Размеры

