



! ##### # #####

Основные характеристики

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Серия продукта | OptiLine 45 |
| Система монтажа кабелей | Шинопровод |
| Тип изделия или компонента | Тройник |
| Цвет | Белый RAL 9010 |
| Количество на один комплект | Комплект из 1 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------|---|
| Материал шинопровода | Пластиковый |
| Размер шинопровода | 140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm |
| Монтаж | Устанавливается защелкиванием |
| Материал | PC/ABS |
| Длина | 97 мм |
| Высота | 52 мм |
| Ширина | 57 мм |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|---|
| Стандарты | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102 |
| Рабочая температура | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Степень защиты IK | IK07 |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|

ISM10207 ##### ##:



-##### ISM10207P

#-##### # ##### 95...185 ## 75#55 R9003

###-## 1

#: ##### | #### #: 10 ##### 2017