



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Полюс Пост Блок розеток Шинопровод
Тип устройства или его аксессуаров	Устройство заземления

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Односторонний Двухсторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Оттенок цвета	Зеленый Желтый
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	120 x 55 mm 140 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm
Совместимость продукта	Проводное устройство-Altira Проводное устройство-Unica
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный Подвешенный внатяг
Материал	Алюминий
Длина	200 мм

Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
---------------	---

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to 73/23/EEC Conforming to 93/68/EEC Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---