



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	ClimaSys CE
Тип устройства или его аксессуаров	Теплообменник типа "воздух-воздух"
Тип монтажа	Стороны шкафа
Мощность охлаждения	50 W мощность получают умножением удельной мощности на разность T (Tex.t-Tint.)

Дополнительные характеристики

Воздушный поток	Внешняя цепь : 600 м³/ч Внутренняя цепь : 600 м³/ч
Способ управления	Термореле
Диапазон температур	5...60 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...55 °C при снаружи оболочки :
Контролируемая жидкость	Воздух
Входное напряжение	230 V 50/60 Гц
[In] номинальный ток	0.7 A
Потребляемая мощность	160 Вт
Высота	Внешний : 771 mm
Ширина	Внешний : 316 мм
Глубина	Внешний : 103 мм
Масса продукта	10 кг
Уровень шума	62 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
Типы реализуемых защит	Тепловая защита : T 1 A
Материал	Сталь
Цвет	Серый RAL 7035

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 внешний IP IP22 внешний IP
Сертификация продукта	CE
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/42/EC - машинное оборудование

Стандарты	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40
-----------	---

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---