


Технические характеристики продукта

Характеристики

SDN2200968

Диммер поворотная титан



Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Функция	Кнопка с диммером
Представление устройства	Без рамки
Цвет заглушки	Титан
Тип терминалов	Винтовые

Дополнительные характеристики


Вид монтажа	Скрытый
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
Тип нагрузки	Однофазный двигатель 60...600 ВА Галогенная лампа 230 В пер. тока 40...1000 Вт Лампа накаливания 230 В пер. тока 40...1000 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 60...1000 ВА
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток
Типы реализуемых защит	Защита электронным предохранителем
Число кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	7 мм
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	48.25 мм
Глубина проецирования	20 мм
Масса продукта	0.1037 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60669-2-1
Знак соответствия	CE

Сертификация продукта	ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1409 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---