



Ключ для замка MS1

Тип **M22-ES-MS1**
 Каталог № **216416**
 Eaton Каталог № **M22-ES-MS1Q**



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Идентификатор типа			M22
Основная функция дополнительного оснащения			Индивидуальный ключ
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Функция			Запасной ключ для замка-выключателя АВТО - ВЫКЛ/СБРОС - РУЧНОЙ
Описание			Замыкание MS1
Класс защиты			ohne
Подключение к SmartWire-DT			нет
Применяемое для			RAMO RASP M22(S)-W(R)S...

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			ohne
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Control circuit devices (accessories) (ecl@ss8.1-27-37-92-16 [AC0043008])			
Type of electrical accessory			-
Type of mechanical accessory			Key

Апробации

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	
AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf