

Силовой кабель - VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - 1609523

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Силовой кабель PROFINET, 5x 2,5 мм², гибкий (7-проволочный), наружная оболочка: ПВХ, наружный диаметр 11,8 мм, RAL 7001 (серебристо-серый), маслостойкий, бухта кабеля: 100 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 166881
GTIN	4046356166881
Вес/шт. (без упаковки)	24 070,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	5
Экранирован.	нет
Диаметр кабеля	11,80 мм
Длина кабеля	100 м

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	серебристо-серый RAL 7001

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	750 В
------------------------------	-------

Параметры проводников

Тип кабеля	ПВХ серого цвета
------------	------------------

Силовой кабель - VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - 1609523

Технические данные

Параметры проводников

Сечение провода	5x 2,5 мм²
AWG, напряжение питания	14
Конструкция кабеля, напряжение питания	50x 0,25 мм
Наружный диаметр кабеля	11,8 мм
Цвета жил	синий, коричневый, черный, серый, желто-зеленый
Внешняя оболочка, цвет	серый RAL 7001
Сопротивление изоляции	> 0,2 МΩ*км
Номинальное напряжение, проводник	750 В
	1000 В (Безопасный стационарный монтаж)
Испытательное напряжение, проводник	4000 В
Общая скрутка	5 жил в скрутке
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Материал, изоляция проводника	ПВХ
Материал проводника	медный гибкий провод
Масса кабеля	242 кг/км
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка	4 x D
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка	15 x D
Тип прокладки	Для помещений
Негорючесть	согласно МЭК 60332-1-2
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-5 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Силовой кабель - VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - 1609523

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.AI30.B.00767