



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Комнатный термостат
Область применения	Управление температурой
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Оттенок цвета	Алюминий

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (+/- 10 %), 50 Гц
Ток отключения нагрузки	Резистивные : 8 А Inductive : 5 А cos φ = 0.8
Типы реализуемых защит	Защита от тепловой перегрузки
Количество модулей	2 модуля
Способ управления	Электронный контроллер
Доступные функции	С ограничением температуры
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 мм ² для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм ² для жесткий кабель(и)
Тип контактов	1 переключающ.
Присоединения	Винтовые зажимы
Светодиодный индикатор состояния	Обогрев или кондиционирование воздуха : 1 двухцветный светодиод красный/синий Наличие напряжения : 1 светодиод зеленый
Маркировка	L+N OUT
Программируемая температура	Нет
Диапазон температур	5...30 °C
Точность измерения	0,5 °C
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Terminals : metal
Тип покрытия	Painted powder coated
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты Монтажные лапки

Монтажная высота	> 1.5 м
Глубина	47 мм
Ширина	74 мм
Высота	74 мм
Глубина монтажа	33 мм
Масса продукта	0.1175 кг
Targeted channel	Professional

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 60730-2-9 EMC directive LV directive

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---