

Технические  
характеристики продукта  
Характеристики

КАС1Н48

Рукоятка управления + гравировка



**Основные характеристики**

Серия продукта	Harmony серия K
Тип устройства или его аксессуаров	Рабочая головка кулачкового выключателя
Наименование компонента	КАС
Совместимость продукта	Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
Тип головки кулачкового выключателя	С передней панелью 45 x 45 mm
Тип рукоятки	Черный ручка, длина = 35 mm
Блокировка поворотной рукоятки навесным замком	Без
Представление условных обозначений	С матовый черный экспликация, 2 - 0 - 1
Угол переключения	45 °

**Дополнительные характеристики**

Механическая износостойкость	1000000 циклы
Общая ширина CAD	45 mm
Общая высота CAD	45 mm
Общая высота CAD	77 mm
Длина	35 mm
Масса продукта	0.012 кг

**Условия эксплуатации**

Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Ударопрочность	30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
Виброустойчивость	5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 529 IP65 в соответствии с NF C 20-010

## Гарантия на оборудование

### Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки