

## Модуль для контактов - RC-09S2N120000 - 1596535

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль для контактов, полюсов: 8+1, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 211703 |
| GTIN                     | 4046356211703                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 7,260 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Циклы установки, механич.                                      | 50                     |
| Направление нумерации контактных гнезд                         | Против часовой стрелки |
| Кодирование                                                    | N                      |
| Способ подсоединения контакта                                  | Подключение пайкой     |
| Тип контакта                                                   | Розетка                |
| Полюсов                                                        | 9                      |
| Диаметр силового контакта                                      | 2 мм                   |
| Сечение гибких проводников для силового контакта, мин.         | 0,08 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение гибких проводников для силового контакта, макс.        | 2,5 мм <sup>2</sup>    |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C                   | 20 A                   |
| Диаметр контакта сигнальной цепи                               | 1 мм                   |
| Сечение гибких проводников для контакта сигнальной цепи, мин.  | 0,08 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение гибких проводников для контакта сигнальной цепи, макс. | 1 мм <sup>2</sup>      |
| Номинальный ток на контакт сигнальной цепи при 25 °C           | 8 A                    |

## Модуль для контактов - RC-09S2N120000 - 1596535

### Технические данные

#### Материал

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Материал изолирующей части корпуса | PBT                              |
| Материал контакта                  | CuZn                             |
| Поверхность контакта               | никелированный, золотая накладка |

#### Данные согласно DIN EN 61984:2001

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Номинальное / рабочее напряжение силового контакта    | 300 В  |
| Расчетное импульсное напряжение для силового контакта | 2,5 кВ |
| Категория перенапряжения для силового контакта        | II     |
| Степень загрязнения силового контакта                 | 3      |
| Номинальное / рабочее напряжение сигнального контакта | 300 В  |
| Категория перенапряжения для сигнального контакта     | II     |
| Степень загрязнения для сигнального контакта          | 3      |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

#### ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЕАС |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|