

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-ER-AL - 1411443

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельное резьбовое соединение EVO из металла с байонетным разъемом, серия В, размер M25, диаметр проводника 11-16 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 932424
GTIN	4046356932424
Вес/шт. (без упаковки)	80,400 GRM

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Наружный диаметр кабеля	11 мм ... 16 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)

Общие сведения

Тип резьбового соединения	M25
Количество проводов	1
Материал	Из алюминия, литье под давлением, антикоррозийное покрытие
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл., коррозионностойкий
Материал резьбового соединения	Алюминий
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-ER-AL - 1411443

Технические данные

Общие сведения

Материал, уплотнение	NBR
Материал кабельного сальника	NBR
Материал уплотнения	NBR (Уплотнительное кольцо)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В металлический
Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм
Цвет	серебристый

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
----------------	---	---	---------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-ER-AL - 1411443

Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>