

Матрица - CF 500/DIE RCT 10-3 - 1212256

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников с отверстием 4 ... 10 мм², 4 мм²: наружный Ø 5 мм, внутренний Ø 3 мм, 6 мм²: наружный Ø 6 мм, внутренний Ø 4 мм, 10 мм²: наружный Ø 8 мм, внутренний Ø 5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 450058
GTIN	4046356450058
Вес/шт. (без упаковки)	64,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Диаметр кабеля	2,4 мм ... 3,7 мм
----------------	-------------------

Общие сведения

Цвет	серебристый
Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Сечение, мин.	4 мм²
Сечение, макс.	10 мм²

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Матрица - CF 500/DIE RCT 10-3 - 1212256

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01549

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>