

Круглый кабельный наконечник - C-RC 25/M5 DIN - 3240099

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 25 мм², M5

Преимущества для Вас

- ✓ Для оптимального обжима предлагаются инструменты CRIMPFOX-RC... из нашего ассортимента опрессовочных клещей CRIMPFOX
- ✓ Кольцевые кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются из высококачественной электролитической меди, покрытой оловом гальваническим способом, что гарантирует максимальную защиту от коррозии
- ✓ Наконечники, жестко припаянные в зоне опрессовки, обеспечивают сопротивление наивысшим вытягивающим усилиям проводов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 453165
GTIN	4046356453165
Вес/шт. (без упаковки)	7,240 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	31 мм
Ширина (a)	12 мм
Длина зачищаемой части, макс.	14 мм
Длина изолирующей втулки (c)	11 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	7,5 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	14 мм
Внутренний диаметр (f)	5,3 мм
Толщина материала (g)	1,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Круглый кабельный наконечник - C-RC 25/M5 DIN - 3240099

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	14 мм
Материал	Медь
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46234
-------------------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------