

Клеммная коробка - C S6 A 400X300X160 - 0899057

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, материал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, серебристый, 400 мм x 300 мм x 160 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота

Преимущества для Вас

- ✓ Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
- ✓ Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
- ✓ Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
- ✓ Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

Коммерческие данные

| | |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN |  4 046356 928182 |
| GTIN | 4046356928182 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 7 000,000 GRM |
| Примечание | Показанное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Общие сведения

| | |
|-------------------|---|
| Комплект поставки | Дверной шарнир с затвором на четверть оборота |
| | Монтажная плата |
| | ключ с двумя бородками |
| | Крепежный кронштейн в комплекте с винтами |
| | Штифты заземления M12, расположенные снаружи |
| | Инструкция по монтажу |
| Цвет | серебристый |

Размеры

| | |
|--------|--------|
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 300 мм |

Клеммная коробка - C S6 A 400X300X160 - 0899057

Технические данные

Размеры

| | |
|--|--------|
| Глубина | 160 мм |
| Ширина зазора, макс. длина несущей рейки | 344 мм |
| Толщина материала, макс. | 1,5 мм |

Общие сведения

| | |
|----------------------|---|
| Материал корпуса | Высококачественная сталь 316L / 1.4404 |
| Качество поверхности | сатинированный |
| Указание | Кернение 240 |
| Крепление крышки | Дверь со сменным шарниром |
| Указание | Затвор на четверть оборота с двойной бородкой |
| Крепежное устройство | Внешние крепежные фланцы |
| Материал, уплотнение | Силикон |

Окружающие условия

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP) | IP66 |
| Степень защиты | I |
| Степень защиты (IK) | 7,00 Дж |
| Температура в рабочих условиях | -55 °C ... 135 °C |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEX / ATEX / EAC Ex

Подробности сертификации

| | | | |
|-----------|--|---|---------|
| UL Listed | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E471053 |
|-----------|--|---|---------|

| | | | |
|------------|--|---|---------|
| cUL Listed | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E471053 |
|------------|--|---|---------|

Клеммная коробка - C S6 A 400X300X160 - 0899057

Сертификаты

cULus Listed



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>