



### Основные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                      | Harmony XVM                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип устройства или его аксессуаров  | Сигнальный блок с заводской сборкой и электромонтажом                                                                                                                                                                                       |
| Маяк или блок световой сигнализации | 3 блока световой сигнализации                                                                                                                                                                                                               |
| Наименование компонента             | XVM                                                                                                                                                                                                                                         |
| Источник света                      | Зеленый лампа накаливания с BA 15d основание постоянный сигнализация ≤ 5 Вт<br>Оранжевый лампа накаливания с BA 15d основание постоянный сигнализация ≤ 5 Вт<br>Красный лампа накаливания с BA 15d основание постоянный сигнализация ≤ 5 Вт |
| Цвет блока подсветки                | Красный/оранжевый/зеленый                                                                                                                                                                                                                   |
| [Us] номинальное напряжение сети    | 230 В пер./пост. ток                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип основания сигнального блока     | Базовый блок без зуммера                                                                                                                                                                                                                    |
| Исполнение выключателя              | Вертикальный                                                                                                                                                                                                                                |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав комплекта                                     | Алюминиевая опорная труба<br>Базовый блок<br>Крышка<br>Пластиковая крепежная опора |
| Монтажный диаметр                                    | 45 мм                                                                              |
| Присоединения                                        | Гибкие выводные провода : 1 x 0,325 мм² AWG 22                                     |
| Маркировка                                           | CE                                                                                 |
| Монтажная опора                                      | Алюминий трубка                                                                    |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 250 В в соответствии с IEC 60947-1                                                 |
| Номинальн. предельное напряжение                     | 0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1                                       |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                  |
| Масса продукта                                       | 0.493 кг                                                                           |

### Условия эксплуатации

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP     | IP54 в вертикальное положение в соответствии с IEC 60529 |
| Сертификация продукта | CCC                                                      |
| Стандарты             | EN/IEC 60947-1                                           |

|                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -25...70 °C                                                                                                          |
| Рабочая температура окружающей среды      | -10...50 °C                                                                                                          |
| Категория перенапряжения                  | Класс I в соответствии с IEC 61140<br>Класс I в соответствии с IEC 60947-1<br>Класс I в соответствии с IEC 60947-5-1 |
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|