

## Корпус - HC-D 15-TFL-53/O1PG16S - 1672699

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус с кабельным сальником, крепление производится одной защелкой, высота 53 мм, без резьбового соединения, 1x Pg16, подключение кабеля сбоку

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 017918 145231 |
| GTIN                   | 4017918145231                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 111,500 GRM                                                                                             |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|        |       |
|--------|-------|
| Высота | 53 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Длина  | 63 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP65              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Указание                        | для контактных вставок HC-D15, A10    |
| Размер                          | D15                                   |
| Тип корпуса                     | Сальниковый корпус                    |
| Тип фиксатора                   | Крепление производится одной защелкой |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                     |
| Кабельный отвод                 | боковое                               |
| Резьбовые элементы              | без                                   |
| Тип резьбового соединения       | 1x Pg16                               |

## Корпус - HC-D 15-TFL-53/O1PG16S - 1672699

### Технические данные

#### Общие сведения

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса             | Алюминиевое литье под давл. |
| Материал поверхность корпуса | Порошковое покрытие, серый  |
| Материал, уплотнение         | NBR                         |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|    |                                                                                     |                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|