

Технические характеристики продукта

Характеристики

XCCR358RDL14

Переходной хомут для энкодера Ø 58 с полым валом - Ø 15 мм в 14 мм



Основные характеристики

| | |
|---|--|
| Назначение аксессуара/отдельной детали | Датчик положения CANopen Ø 58 мм с полым валом Датчик положения PROFIBUS-DP Ø 58 мм с полым валом |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Крепежные и монтажные принадлежности |
| Тип аксессуара/отдельной детали | Хомут сокращения |
| Совместимость изделий | XCC3515CS84CBN XCC3515CV84FBN |
| Посадочный диаметр со стороны датчика положения | 15 мм |
| Посадочный диаметр со стороны двигателя | 14 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------|---------|
| Масса продукта | 0.01 кг |
|----------------|---------|

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery |
|--------|---|