



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa PLM
Краткое название устройства	PLM
Область применения	Универсальный
Категория	Компактный шкаф
Номинальная высота	310 мм
Ширина шкафа	215 мм
Глубина шкафа	160 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	Замок 1 Дверь 1 Корпус 1
Тип корпуса	Цельный литой с пазами на задней поверхности Встроенный навес
Тип двери	Дверь
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой

Дополнительные характеристики

Количество замков	1
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208 NEMA классификация 13 NEMA классификация 4X
Сертификация продукта	UL

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 IEC 62262
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208
Температура окружающей среды при хранении	-35...90 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---