Корпус - VC-MEMV-T3-Z-M25 - 1886579

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Сальниковый корпус с покрытием EMC и проводящим уплотнением, с метрическим кабельным вводом, крепежные винты с цилиндрической головкой, исполнение 3

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
GTIN	4 017918 847999
GTIN	4017918847999
Вес/шт. (без упаковки)	268,180 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	75 мм
Ширина	33 мм
Длина	89 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем
Размер	VC3
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Винтовой фиксатор, цилиндрическая головка
Момент затяжки крепежных винтов	1,5 Нм ±0,3 Нм
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	наклонный
Тип резьбового соединения	M25

Корпус - VC-MEMV-T3-Z-M25 - 1886579

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Цинк, литье под давлением, наружная поверхность с медным и никелевым покрытием
Материал, уплотнение	EPDM, проводящий
Материал, крепежные винты	V2A

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com