



Основные характеристики

Серия продукта	Lexium 32
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейсный модуль кодера
Тип аксессуара/отдельной детали	Плата с аналоговым выходом
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Назначение аксессуара/отдельной детали	Machine and motor encoder
Тип датчика положения	1 В pp 1 В pp/Цех Hiperface

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	Lexium 32M
[Us] номинальное напряжение сети	12 В для Hiperface кодировщик 5 V для 1 В pp кодировщик 5 V для 1 В pp/Цех кодировщик
Электрическое соединение	1 розетка SUB-D высокое разрешение, 15 контакты

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
