

## Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

### Преимущества для Вас

☑ Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 046356 590037 |
| GTIN                     | 4046356590037                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 7,570 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Длина (b)       | 50 мм  |
| Толщина стержня | 0,6 мм |
| Ширина стержня  | 3,5 мм |
| Высота стержня  | 20 мм  |

#### Общие сведения

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Цвет                         | серебристый                    |
| Конструкция                  | Шлиц                           |
| Материал                     | Сталь                          |
| Стандарт на методы испытаний | Привод DIN 3126, привод 3127-1 |

#### Стандарты и предписания

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Стандарт на методы испытаний | Привод DIN 3126, привод 3127-1 |
|------------------------------|--------------------------------|

#### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 1212568

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01750