

## Сопряжение - VS-MP-PPC/PPC-PO - 1403684

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Многопортовое сопряжение питания: к пассивной кабельной разводке PROFINET на роботах, вкл. монтажное основание.

### Описание изделия

Устройство сопряжения Push-Pull, питание-данные; вариант 14



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 664332
GTIN	4046356664332
Вес/шт. (без упаковки)	246,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
---	------------------

#### Общие характеристики

Расчетный ток при 40 °C	16 A
Расчетное напряжение	24 В
Материал корпуса	Алюминиевый сплав

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сопряжение - VS-MP-PPC/PPC-PO - 1403684

Сертификаты

Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------

---