



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Сборка для расширения расстояния между полюсами
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для распределения тока

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Транспортировочный узел соединения
Описание полюсов	3P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	Сотраст : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка Сотраст : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер горизонтальная ориентация установка
Сечение шинопровода	20 x 3 mm
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	150 mm
Ширина	350 mm
Масса продукта	4.04 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0930 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
