

## Переходные соединители - CA-16P1N1290DN - 1620155

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходной соединитель, прямой, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M23, Полюсов: 16, тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 3 мм ... 14,5 мм

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

### Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- ✓ Разъемы для гибкой сборки на месте
- ✓ Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
- ✓ Соединение под пайку: проверенная временем технология подсоединения для различных жил

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 818902 |
| GTIN                   | 4046356818902                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 96,000 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Диапазон температур

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------------------------|-------------------|

#### Характеристики изолятора

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Кодирование                        | N                  |
| Материал изолирующей части корпуса | PBT                |
| Материал контакта                  | CuZn               |
| Материал, контактная поверхность   | Ni/Au              |
| Циклы установки, механич.          | 100                |
| Способ подсоединения контакта      | Подключение пайкой |
| Тип контакта                       | Штифт              |

## Переходные соединители - CA-16P1N1290DN - 1620155

### Технические данные

#### Характеристики изолятора

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Применение                                                     | Сигнал            |
| Полюсов                                                        | 16                |
| Диаметр контакта сигнальной цепи                               | 1 мм              |
| Сечение гибких проводников для контакта сигнальной цепи, макс. | 1 мм <sup>2</sup> |
| Номинальный ток на контакт сигнальной цепи при 25 °C           | 8 A               |
| Номинальное напряжение контакта сигнальной цепи                | 150 В             |
| Расчетное импульсное напряжение                                | 1,5 кВ            |
| Категория перенапряжения                                       | II                |
| Степень загрязнения                                            | 3                 |

#### Параметры корпуса

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn) |
| Тип фиксатора           | для стандартной блокировки и SPEEDCON                                 |
| Класс защиты (вставлен) | IP67                                                                  |
| Тип резьбы              | M23                                                                   |

#### Параметры кабельного уплотнения

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Диаметр кабеля      | 3 мм ... 14,5 мм |
| Материал уплотнения | NBR              |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Переходные соединители - CA-16P1N1290DN - 1620155

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E335019-20141210 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| Номинальное напряжение UN | 150 В                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| Номинальный ток IN        | 8 А                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| мм²/AWG/kcmil             | 18                                                                                |                                                                                                                                                                        |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E335019-20141210 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| Номинальное напряжение UN | 150 В                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| Номинальный ток IN        | 5 А                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| мм²/AWG/kcmil             | 18                                                                                |                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|