







Изолированный щит с предохранителями, 4х3хЕ33 , ВхШхД = 250х375х150 мм

Тип **RS33/143E**
Каталог № **039259**

Программа поставок

Размеры		мм	
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины РЕ/Н Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями переключающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	А	63
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Предохранитель макс.		А	35, DIII/E33
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	3-полюсн.
Клеммы РЕ и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 4 x (4 - 25)
указания			
С		D	
	2 x M50/20		1 x M50/32
	6 x M25/16		6 x M25/16
	8 x M20		
указания ---Шины РЕ/Н Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и закручивающиеся крышки →#288934 →#288909 →#100651			

Размеры



Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf

Декларация о соответствии

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf