

Компоненты корпуса - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Держатель соединительных элементов для разъема RJ45, с предварительно установленной крышкой и рычажком для разблокировки; со вставными пластинами и 2 штекерами RJ45

Преимущества для Вас

- Изделие входит в семейство ME PLC
- Монтаж без инструмента
- В наличии шириной 40 мм
- Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- Варианты подключения
- Установка на монтажную рейку
- Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---------------|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
| GTIN | |
| GTIN | 4046356838634 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 72,430 GRM |

Технические данные

Общие сведения

| | |
|------------------|---------------------|
| Тип корпуса | Установочный корпус |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Цвет (RAL) | светло-серый |

Окружающие условия

| | |
|---|--|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
|---|--|

Размеры

| | |
|--------|-------|
| Ширина | 40 мм |
|--------|-------|

Компоненты корпуса - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Технические данные

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

| | | |
|-----|---|---------|
| ЕАС |  | B.01742 |
|-----|---|---------|
