



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys LE
Краткое название устройства	LE3D
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель с переключением со звезды на треугольник закрытого исполнения
Область применения	Стандарт
Материал	Поликарбонат
Категория применения	AC-3
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно Звезда-треугольник контакторов Механическая блокировка
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	9 A AC-3
Мощность двигателя, кВт	4 кВт при 220 V 7.5 кВт при 380/400 V 7.5 кВт при 415 V 7.5 кВт при 440 V
Напряжение цепи управления	400 V пер. ток 50/60 Hz
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный O

Дополнительные характеристики

Присоединения	Винтовой зажим цепь управления Винтовой зажим силовая цепь
Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: ISO20 верх 2 вход кабеля: ISO20 низ 2 вход кабеля: ISO25 верх 2 вход кабеля: ISO25 низ 2 вход кабеля: ISO32 верх 2 вход кабеля: ISO40 верх 2 вход кабеля: ISO32 низ 2 вход кабеля: ISO40 низ
Ширина	186 мм
Высота	348 мм

Глубина	175.5 мм
Масса продукта	3,65 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---