

Реле безопасности - REL-SR- 24DC/2X21 - 2961574

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Реле защиты с принудительно управляемыми контактами согласно EN 50205, исполнение контактов: 2 переключающих, соединение подходит для монтажа на печатные платы. Требования для типа А согласно EN 50205 выполняются при реализации схемы «1 замыкающий / 1 размыкающий контакт».

Преимущества для Вас

- ✓ Как и все остальные реле безопасности PSR оснащаются контактами с принудительным размыканием согласно EN 50205
- ✓ Одноканальное управление

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 996796
GTIN	4017918996796
Вес/шт. (без упаковки)	17,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	12,6 мм
Высота	29 мм
Глубина	25,5 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20
	IP20

Общие сведения

Тип реле	Электромеханическое реле с контактами с принудительной коммутацией согласно EN 50205
----------	--

Реле безопасности - REL-SR- 24DC/2X21 - 2961574

Технические данные

Общие сведения

Степень защиты	IP20
Долговечность механическая	прибл. 10^7 коммутационных циклов

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушный путь и путь утечки между цепями
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664-1
Расчетное напряжение изоляции	250 В AC
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Изоляция	Безопасное разделение, усиленная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------